



樂器除菌機



功能/規格

型號	HUV-M0142	
用途	藉由多組紫外線光源照射管狀樂器或物件表面以消滅細菌，阻斷菌孢散播感染民衆機會	
燈具數	3燈 (42W)	
尺寸	桌上型(可搬運)	W:47cm / H:59cm / D:36cm
材質	門框/基座/手把	抗UV ABS聚合絕緣材質
	U型箱體/門板	高張力鋼板0A色系粉體烤漆
	間隔器/背板	三組對稱式不鏽鋼支架/背板，每組可利用七對不鏽鋼波浪條放置七只長條形器物
	內部反射及主體	超鏡面不鏽鋼反射主體
	窺視窗	光學PC濾鏡(紫外線零透光)
	數位顯示	倒數數位計秒視窗：高亮度發光二極體(LED)
抑菌說明	除菌光源	紫外線光波段中最具殺菌效果之UV-C($\lambda=253.7$)
	抑菌原理	利用UV-C光波直接摧毀微生物/病菌之DNA or RNA
	抑菌能力	99.999%以上(30秒內)
	驗證菌種	大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、等(附第三公正單位針對_消滅圖書等器物表面抑菌率報告)
	除菌容量	建議21組長條形器物，以不交互遮蔽，保持各面向充分曝光除菌為原則靈活應用 (勿放入可能洩水或不耐UV-C短時間照射之其它物品)
電器規格	額定電源	使用AC110V/60Hz，耗電 $\leq 1.2A$
	照明元件	內建36顆開門自動照明用LED排燈
	數位顯示	顯示板(視窗)為LED高對比半導體元件，W3.5cm/H1.8 cm
	電源啓動	機身背面具總電源開關及保險絲座
	智能設計	微電腦程式控制，主動增補待機後暖機啓動所需除菌秒數(UV-C劑量)，並即時顯示於數位顯示板
	政策彈性	可依疫情緩急配合政策調整除菌基準秒數自20至95秒
	多面除菌	配合多面向UV-C光源及專用間隔器(支架)使物件充分受光滅菌
	燈具配置	16W+16W+10W
功能介面	單鍵啓動	可依型號設定基準除菌時間30或40秒，採單一按鍵設計，啓動後依所見秒數開始倒數計秒
	即時顯示	微電腦程式控制，除菌前顯示即將除菌秒數，除菌中顯示倒數剩餘秒數
	照明輔助	開門擺置物件時，自動感應36顆LED燈充分照明
	安全防呆	除菌中異常開啓機門，瞬間自動中斷紫外線光電源改切換為LED照明；若電流過載時自動全機斷電
	保養簡易	不論清潔保養、更換燈管、查看除菌機使用次數、調整除菌基準秒數，皆不需使用工具
	提示鳴響	可自行設定(或解除)除菌完成後，是否需自動發出提示聲響，讀者不需一直緊盯視窗
	累積計數	自動累計及顯示除菌啓用次數
安全保障	產品責任	商品已投保2000萬產品責任險，且依法於機身標示廠牌、型號、生產地、服務電話等資訊
	保固服務	中華民國台灣製造，提供一年完全免費保固服務(含燈管等耗材)



操作 1 2 3

