




圖書除菌機

(雙燈26W)



二燈全功能介面



標案特制款

功能/規格

型號	HUV-C0126G
用途	藉由多面向紫外線光源直接照射圖書或期刊表面以消滅細菌，阻斷菌孢散播感染民衆機會
燈具數	2燈 (26W)
尺寸	桌上型(可搬運) W:47cm / H:59cm / D:36cm
材質	門框/基座/手把 抗UV ABS聚合絕緣材質 門型箱體/門板 高張力鋼板0A色系粉體烤漆 間隔器/背板 底網/U型間隔器/背板主體/燈罩護網皆為不鏽鋼 內部反射及主體 超鏡面不鏽鋼反射主體 窺視窗 光學PC濾鏡(紫外線零透光) 數位顯示 倒數數位計秒視窗：高亮度發光二極體(LED)
抑菌說明	除菌光源 紫外線光波段中最具殺菌效果之UV-C ($\lambda=253.7$) 抑菌原理 利用UV-C光波直接摧毀微生物/病菌之DNA or RNA 抑菌能力 99.9%以上 (40秒內) 驗證菌種 大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、等(附第三公正單位針對「消滅圖書表面抑菌率報告」) 除菌容量 建議六冊書刊(A4至8開)，以不交互遮蔽，保持各面向都能充分曝光除菌為原則 (勿放入可能洩水或不耐UV-C短時間照射之其它物品)
電器規格	額定電源 使用AC 110V/60Hz，耗電 1.2A 照明元件 內建36顆開門自動照明用LED排燈 數位顯示 顯示板(視窗)為LED高對比半導體元件，W3.5cm/H1.8 cm 電源啓動 機身背面具總電源開關及保險絲座 智能設計 微電腦程式控制，主動增補待機後暖機啓動所需除菌秒數(UV-C劑量)，並即時顯示於數位顯示板 政策彈性 可依疫情緩急配合政策調整除菌基準秒數自20至95秒 多面除菌 配合多面向UV-C光源及專用間隔器(支架)使物件充分受光滅菌 燈具配置 16W+10W
功能介面	單鍵啓動 可依型號設定基準除菌時間30或40秒，採單一按鍵設計，啓動後依所見秒數開始倒數計秒 即時顯示 微電腦程式控制，除菌前顯示即將除菌秒數，除菌中顯示倒數剩餘秒數 照明輔助 開門擺置物件時，自動感應36顆LED燈充分照明 安全防呆 除菌中異常開啓機門，瞬間自動中斷紫外線光源改切換為LED照明；若電流過載時自動全機斷電 保養簡易 不論清潔保養、更換燈管、查看除菌機使用次數、調整除菌基準秒數，皆不需使用工具 提示鳴響 可自行設定(或解除)除菌完成後，是否需自動發出提示聲響，讀者不需一直緊盯視窗 累積計數 自動累計及顯示除菌啓用次數
安全保障	產品責任 商品已投保2000萬產品責任險，且依法於機身標示廠牌、型號、生產地、服務電話等資訊 保固服務 中華民國台灣製造，提供三年完全免費保固服務(含燈管等耗材)

40秒
抑菌率
99.9%

註：雙燈型號 HUV_C0126G 可完全配合各專案需求訂製功能與零組件

<http://www.hyper.com.tw>



操作 1 2 3

