




醫務・保健・樂器・圖書・文件

多功能石英防水型除菌機



功能/規格

型號	HUV-C0142H
用途	藉由多組紫外線光源照射醫務器皿或物件表面以消滅細菌，阻斷菌孢散播 感染民衆機會
燈具數	3燈 (42W)
尺寸	桌上型(可搬運) W:47cm / H:59cm / D:36cm
材質	門框/基座/手把 抗UV ABS聚合絕緣材質
	門型箱體/門板 高張力鋼板0A色系粉體烤漆
	間隔器/背板 三對式七波浪/背板，搭配不鏽鋼石英防水盤
	內部反射及主體 超鏡面不鏽鋼反射主體
	窺視窗 光學PC濾鏡(紫外線零透光)
	數位顯示 倒數數位計秒視窗：高亮度發光二極體(LED)
抑菌說明	除菌光源 紫外線光波段中最具殺菌效果之UV-C ($\lambda=253.7$)
	抑菌原理 利用UV-C光波直接摧毀微生物/病菌之DNA or RNA
	抑菌能力 99.999%以上 (30秒內)
	驗證菌種 大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、等(附第三公正單位針對_消滅圖書等器物表面抑菌率報告)
	除菌容量 無特別限制，保持各面向充分曝光除菌為原則靈活應用 (勿放入不耐UV-C短時間照射之其它物品)
電器規格	額定電源 使用AC110V/60Hz，耗電 $\leq 1.2A$
	照明元件 內建36顆開門自動照明用LED排燈
	數位顯示 顯示板(視窗)為LED高對比半導體元件，W3.5cm/H1.8cm
	電源啟動 機身背面具總電源開關及保險絲座
	智能設計 微電腦程式控制，主動增補待機後暖機啟動所需除菌秒數(UV-C劑量)，並即時顯示於數位顯示板
	政策彈性 可依疫情緩急配合政策調整除菌基準秒數自20至95秒
	多面除菌 配合多面向UV-C光源及專用間隔器(支架)使物件充分受光滅菌
	燈具配置 16W+16W+10W
功能介面	單鍵啟動 採單一按鍵設計，啟動後依所見秒數開始倒數計秒
	即時顯示 微電腦程式控制，除菌前顯示即將除菌秒數，除菌中顯示倒數剩餘秒數
	照明輔助 開門擺置物件時，自動感應36顆LED燈充分照明
	安全防呆 除菌中異常開啓機門，瞬間自動中斷紫外線光源改切換為LED照明；若電流過載時自動全機斷電
	保養簡易 不論清潔保養、更換燈管、查看除菌機使用次數、調整除菌基準秒數，皆不需使用工具
	提示鳴響 可自行設定(或解除)除菌完成後，是否需自動發出提示聲響，讀者不需一直緊盯視窗
	累積計數 自動累計及顯示除菌啓用次數
安全保障	產品責任 商品已投保2000萬產品責任險，且依法於機身標示廠牌、型號、生產地、服務電話等資訊
	保固服務 中華民國台灣製造，提供五年完全免費保固服務(含燈管等耗材)



<http://www.hyper.com.tw>